









	<p>E-130-32 / E-130-63</p> <p>Tyyppin 2 latauspistorasia 16A - 63A (3P+N+PE sekä PP + CP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ruuvikiristeiset kytkennät, kaapelille max 25 mm² • Easy CONTACT –kytkennällä <p>Tuotenrot:</p> <p>pistorasia aina 32A asti, laji E-130-32</p> <p>pistorasia aina 63A asti, laji E-130-63</p>	
	<p>E-192 Pistorasian jousiläpälinen kansi (kansilukitusmahdollisuus)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jousikansi kehysrenkaalla • Yhteensopiva kaikkien Balsin E-130-sarjan pistorasioiden kanssa. • Yhteensopiva E-183 kanssa. • Voidaan kontrolloida E-CP670 CP -moduulin avulla. 	
	<p>E-193 Pistorasian jousiläpälinen kansi RGB LED –valolla (kansilukitusmahdollisuus)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuten edellä, mutta RGB Led-valolla (punainen, vihreä, sininen) 	
	<p>E-182 Pistotulpan lukituslaite (mekaaninen lukitsija)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yhteensopiva kaikkien E-13-sarjan pistorasioiden kanssa • Pistotulpan ja pistorasian kytkennän lukitsemiseen ja vapauttamiseen • Voidaan kontrolloida E-CP670 CP -moduulin avulla. 	
	<p>E-183 Rasiakannen lukituslaite - Pistotulpan lukitsin (kytkennän varmistaja)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yhteensopiva kaikkien E-130-sarjan pistorasioiden kanssa • Läpällisiin kansiin E-192 ja E-193. • Voidaan kontrolloida E-CP670 CP -moduulin avulla. 	
	<p>E-314-1000 Kytentäkaapeli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kytentä kolmella johtimella 0.5 x 1000 mm • Kytentäkaapeli tyypeille E-182 ja E-183 	
	<p>E-191 Pistorasian jousiläpälinen kansi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yhteensopiva kaikkien E-13-sarjan pistorasioiden kanssa. 	
	<p>E-190 Pistorasiakannen kehys</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yhteensopiva kaikkien E-13-sarjan pistorasioiden kanssa. 	

	<p>E-920000 CP-Compact moduli 6A – 70A</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimii kontaktorina, pistotulpan lukitukseen ja jousisaranoidun kannen lukitukseen • vain 3 moduulin levyinen • Latausvirran säätöalue 6A – 70A • Pistotulpan lukitsin avautuu automaattisesti virtahäiriön tapahtuessa • Varustettu lämpötilan seuranta-anturilla, kontrolliyksikkönä myös RGB-valoille <p>Lisäksi kaikki standardin CP-moduulin muut toiminnot</p>
	<p>16A/ 230V Lataus suko-pistorasia (Saksalainen järjestelmä)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suojaluokka IP54, Laippa 50x50mm • Niklatut koskettimet, apukoskettimella (avoin) varustettu • Värit: sininen (laji E-7184), musta (laji E-71073) • Apukosketin yksikkö: Laji E71086 (suljettu)
	<p>16A/ 230V Lataus suko-pistorasia (Saksalainen järjestelmä)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pistorasia ilman läppäkantta • Värit: sininen (laji E-71070), musta (laji E-71075)
	<p>CEE- Latauspistorasia 3-napainen 16A ja 32A/230V</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laippakoko 85x85mm, kiinnitysreikäväli 70x70mm • Niklatut koskettimet, apukosketinyksiköllä (avoin ja sulkeutuva kosketin) <p>16A Laji nro E-120412 32A Laji nro E-120416</p>
	<p>CEE- Latauspistorasia 5-napainen 16A ja 32A/400V</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laippakoko 85 x 85mm, kiinnitysreikäväli 70x70mm • Niklatut koskettimet, apukosketinyksiköllä (avoin ja sulkeutuva kosketin) <p>16A laji nro E-120414 32A laji nro E-120413</p>
	<p>E-315 / E-316 SAE J1772 latausjatkopistorasia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaapelointi 6 mm² asti <p>16A (20A), laji nro E-315 32A (30A), laji nro E-316</p>
	<p>Tyypin 2 latauskaapeli: Jatkopistorasia - Pistotulppa</p>
	<p>Tyypin 2 latauskaapeli: Pistotulppa - Pistotulppa</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16A/20A - 30A/32A 1- tai 3-vaiheinen • Latauskaapeli, kelana tai pitkänä • Kaapelipituus toivomuksen mukaan