


Bals-kansiluukut



	Bals-laji	Moduli- määrä	SSTL	Mitta a (leveys)	Mitta b (ikkuna)
Kansiluukut 2-13 mod.	5882	2		55	37,5
- suora malli	5891	4		91	73,5
	58001	6		127	109,5
	58010	8		162	145,5
	58019	12		234	217,5
	58028	13		257,4	244,5
Kansiluukut 2-13 mod.	5881	2		55	40,5
DIN-kosketussuoja	5890	4		91	76,5
automaateille	5899	6		127	112,5
	58009	8		162	147,5
	58018	12		234	220
	580019 *	12 *		234	220
	58027	13		257,4	248,5
	58379 *	13 *		257,4	248,5
* Varustettu voimajousilla					
Kansiluukut 2-13 mod.	5885	2		55	40,5
+ DIN-kosketussuoja	5894	4	34 014 14	91	76,5
- Asennuskorvake	58004	6	34 014 16	127	112,5
din-kiskolle	58013	8	34 014 18	162	147,5
	58022	12	34 014 22	234	220
	58031	13	34 014 23	257,4	248,5
Luukun kiristysruuvit	58036				
Luukun lukitussarja	58037				



Pistorasioiden kiinnityskehys

Kiinnitysreikä	Tilausno
38 x 38 mm	1843
44 x 44 mm	1847
47 x 47 mm	1848
50 x 50 mm	1849
52 x 52 mm	1850
52 x 60 mm	1851
60 x 60 mm	182
60 x 60 mm	187

Suojahuppu

(Pistotulpille ja kojevastakkeille CEE IP67)

5-nap. 16A	831
5-nap. 32A	832
5-nap. 63A	833



Laji 182

Kiinnityskehys kanava-asennuksen pistorasioille, lajeille:

132001 pr. CEE 16A/5-nap/400V
132002 pr. CEE 32A/5-nap/400VLaippakoko 75 x 75 mm
Reikäväli 60 x 60 mm