



FPKS 511V2 Pistorasiakeskus		Snro: 34 042 46	
Nimellisvirta: In 40A	Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)	Kotelointiluokka: IP44	
<p>63A 2xAl/Cu 1,5-50mm²</p> <p>40A /<i>I_{rsd}</i>> 30mA</p> <p>40A /<i>I_{rsd}</i>> 30mA</p> <p>32A</p> <p>16A</p> <p>16A Suko</p> <p>16A Suko</p> <p>16A Suko</p> <p>16A Suko</p> <p>16A Suko</p>		EN 61439-3	
		Terminen rajavirta: I _{cw} 1s < 10kA	
		Dynaaminen rajavirta: I _{pk} < 17 kA	
		Tasotuskerroin: 0,7	
		Suojausluokka: I (suojamaadoitus)	
		Jakelujärjestelmä: TN-S	
		Ympäristöolot: Normaalit	
		EMC-ympäristöt: A ja B	
		Suojakatkaisijat: C-käyrä	
		Kotelomateriaali: Al	
Väri: RAL 9006			
Paino n: 8,1 Kg			
KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR		Muut.	
Lyttyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi		Piir.	18.8.2022 / KN